

Tabela 2. tolerancje średnicy zewnętrznej wg DIN 3760

wymiary metryczne					wymiary calowe /występujące na rynku/				
średnica zewn. nom. D	pierścienie w obudowie metalowej		pierścienie gumowe z wkładką usztywniającą		średnica zewn. nom. D	pierścienie w obudowie metalowej		pierścienie gumowe z wkładką usztywniającą	
	do 50	+0,20	+0,08	+0,30		+0,15	do 2	+0,007	+0,003
50 - 80	+0,23	+0,09	+0,35	+0,20	2 - 3	+0,008	+0,003	+0,013	+0,007
80 - 120	+0,25	+0,10	+0,35	+0,20	3 - 5	+0,009	+0,003	+0,013	+0,007
120 - 180	+0,28	+0,12	+0,45	+0,25	5 - 7	+0,010	+0,004	+0,016	+0,008
180 - 300	+0,35	+0,15	+0,45	+0,25	7 - 12	+0,012	+0,005	+0,016	+0,008
300 - 500	+0,45	+0,20	+0,55	+0,30	12 - 20	+0,016	+0,006	-	-
500 - 630	+0,50	+0,22	-	-	20 - 40	+0,016	+0,006	-	-
630 - 800	+0,50	+0,24	-	-	40 - 60	+0,018	+0,006	-	-
800 -1000	+0,55	+0,25	-	-					